




PRODUKTINFO

AXIS50LM

Optical Wheel Alignment

Laser System

Laser-Achsmesssystem für Schlepper und Landmaschinen



Spurvermessung bei modernen Schleppern und Landmaschinen ist heute ebenso wichtig wie bei Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen.

Nur wenn die Spur richtig vermessen wird, kann sie auch richtig eingestellt werden. Bei der neuen Generation von Traktoren ist die Vermessung und Einstellung der Spur mittels Spurlatte nicht mehr möglich, da zwei einstellbare Spurstangen vorhanden sind und somit vor der Einstellung die Einzelspur pro Rad ermittelt werden muss.

QR-Code scannen
und AXIS50LM-Video
anschauen!




Das mobile HAWEKA Laser-Achsmesssystem AXIS50LM garantiert eine schnelle und präzise Vermessung der Achsen und ermöglicht so die genaue und vom Hersteller geforderte Einstellung der Einzelspur pro Rad.

Das AXIS50LM dient ausschließlich zur schnellen Messung der Fahrwerksgeometrie.

Für Vorderachse und gelenkte Achsen:

- **Gesamtspur**
- **Einzelspur**
- **Sturz ***
- **Spurdifferenzwinkel**

* (Elektronischer Neigungswinkelmesser als optionales Zubehör erforderlich)



Leistungsmerkmale



- Messen im Fahrzustand, kein Anheben erforderlich
- Gerätewagen im Lieferumfang
- Einfache Montage der Messköpfe durch Magnethalter
- Mit dem Laser-Achsmesssystem **AXIS50LM** lassen sich die Achsen von Landmaschinen mit geteilten Spurstangen vermessen und einstellen.



Ausrichten der Lenkmittelstellung und ermitteln der Gesamt- und Einzelspurwerte




Ermitteln des Spurdifferenzwinkels





Achsmessprotokoll als Vorlage auf USB-Stick

Mit Hilfe der auf dem USB-Stick vorhandenen Protokollvorlage können alle Fahrzeugrelevanten Daten und die ermittelten Messwerte übersichtlich eingetragen werden.




Grundausrüstung AXIS50 LM



2 Stück Laser-Messköpfe



2 Stück Drehplatten



2 Stück Bodenskalen



2 Stück Magnetskalen



2 Stück Spurskalen



Mobiler Gerätewagen

Optionales Zubehör:



1 Stück elektronischer Neigungswinkelmesser



Technische Daten zu AXIS50LM

Messgenauigkeit

Spur	< 0,5 mm
Sturz*	+/- 6 min.
Spurdifferenzwinkel	+/- 15 min.

Messbereich

Spurmessung	+/- 28 mm
Sturzmessung*	bis 5 Grad

* (Elektronischer Neigungswinkelmesser als optionales Zubehör erforderlich)

Laser

Spannung	3 Volt (2 x Mignon Typ AA 1,5 Volt)
Strahlungsleistung	0,91 mW
Reichweite	20 m
Laserklasse	2 -> DIN EN 60825-1

Drehplatte

Tragfähigkeit	6 to. je Drehplatte
---------------	---------------------

Laser Achsmesssystem AXIS50LM

Art.-Nr. 922 000 005

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns an!

HAWEKA GmbH

Kokenhorststraße 4
30938 Burgwedel
Tel. +49 (0)5139-8996-0
www.haweke.com
info@haweke.com